ÉLÉMENT « PEIGNE » 120 X 21,75 X 10 CM D'ÉPAISSEUR

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION TECHNIQUE :

Les éléments « peigne » Interblocs sont lisses (chanfrein limité à 2/2 mm). Ils sont hydrofugés et teintés dans la masse par des colorants à base de pigments minéraux (oxydes métalliques).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS	120 x 21,75 x 10 cm
POIDS	34,5 kg/pièce
CONDITIONNEMENT	Sur palettes cautionnées (36 pièces/palette)
COLORIS	Luxembourg (jaune-grès jurassique), Tourbe (Anthracite), Cendre (gris clair) *Toute autre teinte est disponible sur commande*
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES MÉCANIQUES	Conforme à la NBN EN 1339

Cet élément peut être combiné avec nos deux formats de dalle (Rekto 58 x 21,75 cm et Kwadrato 58 x 58 cm) ou nos trois formats de pavés (14,5 x 14,5 - 21,75 x 14,5 cm - 7,25 x 14,5 cm) en 10 cm d'épaisseur.

INTERBLOCS, Zoning de Recogne - Rue de Tibêtême 129 - B-6800 Libramont

T +32 (0)61 22 49 35
F +32 (0)61 22 37 69
info@interblocs.com

TVA BE 0418 689 909
RPM Neufchâteau
ING BE49 3601 1126 5571 - BBRUBEBB

GÉNÉRALITÉS RELATIVES À LA PRODUCTION D'ÉLÉMENTS EN BÉTON :

Les sables et les agrégats intervenant dans la fabrication de nos produits sont des matériaux nobles et naturels issus directement de carrières, sablières et de zones de dragage. Ils peuvent contenir une quantité non décelable de particules sensibles à l'oxydation. Ainsi, malgré tout le soin apporté à la fabrication de nos produits, de manière anarchique, peuvent apparaître des petites taches brunes qui sont le fruit de l'oxydation de ces particules lorsqu'elles se retrouvent en surface au contact de l'air et de l'eau. Un simple passage à l'aide d'une pointe métallique et/ou d'une brosse de fer permettra d'éliminer définitivement cet éventuel petit désagrément. De même, la variabilité des conditions de température et d'humidité lors des opérations de fabrication ainsi que la variabilité de la teinte des sables et agrégats dans une même veine d'extraction peuvent engendrer des différences de teintes des produits fabriqués ne pouvant pas faire l'objet d'une réclamation.

De légères variations de surface, incluant des épaufrures sur les arêtes, sont à considérer comme normales et ne compromettent en rien la qualité du produit.

Sauf demande contraire du client, un échantillon sera toujours validé pour les teintes et finitions avant la commande.

INTERBLOCS, Zoning de Recogne - Rue de Tibêtême 129 - B-6800 Libramont

T +32 (0)61 22 49 35
F +32 (0)61 22 37 69
info@interblocs.com

TVA BE 0418 689 909
RPM Neufchâteau
ING BE49 3601 1126 5571 - BBRUBEBB